



## NMR85 – M 50

## DIMENSIONI E CARROZZABILITA'

		M 50 E	M 50 H
Dimensioni (mm)			
Passo	X	2480	3350
D min.		650	
Lunghezza autotelaio	K	4780	6020
Sbalzo anteriore	A	1110	
Lunghezza carrozzeria (min/max) <sup>(1)</sup>	W	3020/3352	4255/4485
Sbalzo post. Telaio	Y	1190	1555
Altezza telaio	T	740	730
Altezza cabina	H	2150	2160
Larghezza autotelaio	L	1865	
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1	1815	
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C	2120	
Ingombro telaio	I	700	
Carreggiata anteriore	C1	1475	
Carreggiata posteriore	C2	1425	
Tara cabinato in ordine di marcia <sup>(4)</sup>	Kg	2105	2150
Tara anteriore/posteriore	Kg	1505/600	1495/655
Massa complessiva	Kg	5500	
Massa complessiva anteriore/posteriore	Kg	2100/3980	
Massa rimorchiabile	Kg	3500	

<sup>(1)</sup> la lunghezza della carrozzeria è riferita ad un veicolo caricato in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale (dimensioni dichiarate sul C.O.C. senza modifiche all'autotelaio)

<sup>(2)</sup> esclusi indicatori di direzione laterali e specchi retrovisori

<sup>(3)</sup> larghezze possibili con bracci specchi opzionali: 1815/1905 – 1945/2120 – 2120/2275

<sup>(4)</sup> la tara comprende gli utensili, la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente, optional esclusi. Tara full optional passo E: 2166 Kg (1562/604); passo H: 2217 Kg (1554/663)

## Passo (mm) E 2480 - H 3350

## Versioni e equipaggiamenti:

Guida a destra (passo E e previo accordo disponibilità e tempi di consegna)

## Accessori di serie:

- EGR – DPD (filtro antiparticolato)
- Alzacristalli elettrici
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Avvisatore retromarcia
- Immobilizer
- Volante regolabile
- Autoradio
- Sedile molleggiato
- Fari fendinebbia
- Controllo manuale altezza fari
- Luci diurne
- Limitatore di velocità 90 km/h

## Supplementi:

Aria condizionata

Sedile molleggiato per guida a destra

## Motore:

ISUZU 4JJ1E5L-A Diesel 4 cilindri, intercooler, iniezione diretta common rail, sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile  
 Cilindrata totale: 2999 cm<sup>3</sup>  
 Potenza max effettiva: 88kW (120CV) a 2800 giri/min  
 Coppia motore max: 330 Nm/1600 – 2800 giri/min  
 Versione EURO 5B+. Reg. 715/2007\*195/2013 con emissioni inquinanti pari a: NOx=176,3 mg/km; CO2 combinato=234 g/km  
 Consumo combinato 8,91/100 km

## Sicurezza:

Airbag lato guida. **ABS, ESC (Electronic Stability Control) e ASR**

## Serbatoio:

Lt 68 passo E / Lt 93 passo H

## Cambio:

MANUALE  
 MYY5T – Meccanico a cinque marce sincronizzate e retromarcia  
 Selettore manuale

## Frizione:

Monodisco a secco autoregistrante

## Rapporto al ponte:

41/10

## Posti:

3

## Assi:

2, dei quali il posteriore motore a ruote gemellate

## Pneumatici:

Anteriori 205/75 R16C semplici, posteriori 205/75 R16C doppi

## Freni:

Freni a disco anteriori e posteriori  
 A norme CEE con sistema idraulico a pedale su 4 ruote, con servofreno a depressione a circuiti indipendenti su entrambi gli assi  
 Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione

## Sospensioni:

Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto  
 Barra stabilizzatrice anteriore

## Impianto elettrico:

Tensione nominale a 24V, alternatore 80A - Nr. 2 batterie da 70 Ah